

基準リードタイム表(圧力扇・ダクトファン・オールSUS・ソレノイド形シャッター)--**受注台数3台以下**

(4台以上は別途お問い合わせ下さい) 2015-6-1改定

リードタイムは実働とする

作成:木暮

2015-6-1改定

TYPE	製品名	相数-電圧	リードタイム(3台以下)				
			標準品	異電圧品	特殊塗装	SUS製	備考
遠心接点形	S-10BM	1φ-100V	14日	-	14日	-	
		1φ-200V	7日	-	10日	-	
	S-12BM	1φ-100V	14日	-	14日	-	
		1φ-200V	7日	-	10日	-	
		3φ-200V	15日	15日	20日	-	
	S-14BS1G	1φ-100V	15日	15日	15日	-	
	S-14BS2G	1φ-200V	15日	15日	15日	-	
	S-14BT2G	3φ-200V	15日	15日	20日	-	
	S-16BS1G	1φ-100V	15日	15日	15日	-	
	S-16BS2G	1φ-200V	15日	15日	15日	-	
	S-16BT2G	3φ-200V	15日	15日	20日	-	
	S-18BT2A	3φ-200V	15日	15日	20日	-	
	S-20BT2G	3φ-200V	15日	20日	20日	-	
	S-24BT2G	3φ-200V	15日	20日	20日	-	
	S-30BM	3φ-200V	20日	25日	20日	-	
	S-36M	3φ-200V	20日	25日	20日	-	
	S-42B	3φ-200V	30日	30日	30日	-	

2015-6-1改定

TYPE	製品名	相数-電圧	リードタイム(3台以下)				
			標準品	異電圧品	特殊塗装	SUS製	備考
ダクトファン	DF-16	1φ-100V	15日	-	15日	-	
		1φ-200V	15日	-	15日	-	
		3φ-200V	15日	15日	15日	-	
	DF-18	3φ-200V	15日	20日	20日	-	
	DF-20	3φ-200V	20日	20日	20日	-	
	DP-24	3φ-200V	20日	30日	20日	-	
DP-30	3φ-200V	25日	30日	20日	-		

3台以下

TYPE	製品名	電圧	L/T
ソレノイド形シャッター	MS-12RD	27V	14日
	MS-14RD	27V	14日
		48V	製造中止

3台以下

TYPE	製品名	相数-電圧	L/T
オールステンレス形	WPS-12B	3φ-200V	20日
	WPS-16B	3φ-200V	20日
	4WPS-16B	3φ-200V	20日

基準リードタイム表(屋上扇) -- 3台以下 (4台以上は別途お問い合わせ下さい)

リードタイムは実働とする

2015-6-1改定 3/3

TYPE	製品名	相数-電圧	リードタイム			オプション												
			標準品	異電圧品	特殊塗装	ハード スクリーン	インセクト スクリーン	標準 シャッター	パーフェクト シャッター									
フィルター付き	FRV-16S	1φ-100V	20日	20日	20日	20日	20日	20日	20日	製作不可								
		1φ-200V																
		3φ-200V																
	FRV-20S	1φ-100V	20日	20日	20日	20日	20日	20日	20日	20日	都度問合せ							
		1φ-200V																
		3φ-200V																
		FRV-24S										3φ-200V	20日	20日	20日	20日	20日	20日
FRV-30S		3φ-200V										20日	20日	20日	20日	20日	20日	都度問合せ
FRV-36S	3φ-200V	25日	25日	25日	25日	25日	25日	25日	都度問合せ									
FRV-42S	3φ-200V	25日	25日	25日	25日	25日	25日	25日	都度問合せ									
軽量形	ARV-12R	1φ-100V	15日	30日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可								
		3φ-200V																
	ARV-16R	1φ-100V	15日	30日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可								
		3φ-200V																
	ARV-20R	1φ-100V	15日	30日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可								
		3φ-200V																
	ARV-24R	3φ-200V	15日	30日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可								
ARV-30R	3φ-200V	20日	30日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可									
ARV-36R	3φ-200V	20日	40日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可									
ARV-42R	3φ-200V	30日	40日	無塗装/ミ	+10日	+10日	+10日	-	不可									
電動シャッター付	RV-16S-MS	1φ-100V	20日	20日	20日	+3日	+3日	-	-	不可								
		1φ-200V																
		3φ-200V																
	RV-20S-MS	1φ-100V	20日	20日	20日	+3日	+3日	-	-	不可								
		1φ-200V																
		3φ-200V																
RV-24S-MS	3φ-200V	20日	20日	20日	+3日	+3日	-	-	不可									
RV-30S-MS	3φ-200V	20日	20日	20日	+3日	+3日	-	-	不可									
RV-36S-MS	3φ-200V	25日	25日	25日	+3日	+3日	-	-	不可									
RV-42S-MS	3φ-200V	30日	30日	30日	+3日	+3日	-	-	不可									
吸気形	RV-16SA	1φ-100V	10日	10日	10日	+3日	+3日	-	-	-								
		1φ-200V																
		3φ-200V																
	RV-20SA	1φ-100V	15日	15日	15日	+3日	+3日	-	-	-								
		1φ-200V																
		3φ-200V																
	RV-24SA	3φ-200V	15日	15日	15日	+3日	+3日	-	-	-								
	RV-30SA	3φ-200V	20日	20日	20日	+3日	+3日	-	-	-								
RV-36SA	3φ-200V	20日	20日	20日	+3日	+3日	-	-	-									
RV-42SA	3φ-200V	25日	30日	30日	+3日	+3日	-	-	-									

基準リードタイム表(送風機)――3台以下

リードタイムは実働とする

(4台以上は別途お問い合わせ下さい)

2015-6-1改定

BR型

クロスファン（エアーカーテン）

ターボ送風機

3台以下	
製品名	L/T
BR-15M-R	12日
BR-50M	12日
BR-200M	20日
BR-500M-1	12日
BR-750M-1	12日

3台以下		
製品名	相数-電圧	L/T
TF-2-3	3-200V	即納
TF-3-3	3-200V	即納
TF-4-3	3-200V	即納
TF-2H-3	3-200V	即納
TF-3H-3	3-200V	即納
TF-4H-3	3-200V	即納
TFS-2-3	3-200V	即納
TFS-3-3	3-200V	即納
TFS-4-3	3-200V	即納
TFS-2H-3	3-200V	即納
TFS-3H-3	3-200V	15日
TFS-4H-3	3-200V	即納

3台以下					
製品名	屋内	屋外	異電圧	防爆タイプ	SUS製
KT-5075	都度お問合せください。				
KT-5150					
KT-5220					
KT-5370					
KT-6075					
KT-6150					
KT-6220					
KT-6220					
KT-6370					

基準リードタイム表(軸流扇)--3台以下

(4台以上及び異電圧型は別途お問い合わせ下さい)

① AF型 リードタイムは実働とする 2015-6-1改定

製品名	ハネ材質	相数-電圧	取付け	低温用(マルレイ)	全閉外扇
AF- 40S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	12日	都度問合せ
AF- 50S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	12日	都度問合せ
AF- 55S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	12日	都度問合せ
AF- 60S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	12日	都度問合せ
AF- 65S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	12日	都度問合せ
AF- 70S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	15日	都度問合せ
AF- 75S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	20日	都度問合せ
AF- 80S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 85S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 90S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 95S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 100S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 2S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 3S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 4S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 5S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 6S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 7S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 8S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	30日	都度問合せ
AF- 9S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 10S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 11S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 12S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ
AF- 13S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	60日	都度問合せ

※但し、軸上仕様は上記リードタイムにプラス14日かかります。

(モータの予圧ハネ移動とモータブラケット改造の為)

※使用周囲温度が80℃(H種)以上の場合受注後2.5ヶ月かかります。

基準リードタイム表(軸流扇)

②WAF (屋外)型

2015-6-1改定

製品名	ハネ材質	相数-電圧	取付け	L/T
WAF- 40S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 50S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 55S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 60S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 65S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 70S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 75S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 80S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 85S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 90S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 95S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 100S	銅板製	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 2S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 3S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 4S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 5S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 6S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 7S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 8S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 9S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 10S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 11S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 12S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合
WAF- 13S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平/軸下	都度問合

※但し、軸上仕様は上記リードタイムにプラス14日かかります。

(モータの予圧バネ移動とモータブラケット改造の為)

基準リードタイム表(軸流扇)--3台以下

(4台以上及び異電圧型は別途お問い合わせ下さい)

③EAF (耐圧防爆)型

2015-6-1改定

製品名	ハネ材質	相数-電圧	取付け	L/T
EAF- 40S	鋼板製	3-200V	軸水平	40日
EAF- 50S	鋼板製	3-200V	軸水平	40日
EAF- 55S	鋼板製	3-200V	軸水平	40日
EAF- 60S	鋼板製	3-200V	軸水平	40日
EAF- 65S	鋼板製	3-200V	軸水平	40日
EAF- 70S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 75S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 80S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 85S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 90S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 95S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 100S	鋼板製	3-200V	軸水平	60日
EAF- 2S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	40日
EAF- 3S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	40日
EAF- 4S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	40日
EAF- 5S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	40日
EAF- 6S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	40日
EAF- 7S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日
EAF- 8S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日
EAF- 9S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日
EAF- 10S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日
EAF- 11S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日
EAF- 12S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日
EAF- 13S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	60日

基準リードタイム表(軸流扇)--3台以下

(4台以上及び異電圧型は別途お問い合わせ下さい)

④AFS (ステンレス)形

2015-6-1改定

製品名	ハネ材質	相数-電圧	取付け	モータ	L/T
AFS-40S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	15日
AFS-50S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	15日
AFS-55S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	15日
AFS-60S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	15日
AFS-65S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	20日
AFS-70S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	20日
AFS-75S	SUS製	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	20日
AFS-2S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	30日
AFS-3S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	30日
AFS-4S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	30日
AFS-5S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	30日
AFS-6S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	30日
AFS-7S	アルミ鋳物	3-200V	軸水平	低温用(マルレイ)	30日