

記号	変　更	年　月　日	担　当





記事

1．過負荷保護装置は、運転電流値を基準に設定して下さい。

性　能

形　式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電　圧 (V)	周波数 (Hz)	＊入　力 (W)	＊運転電流 (A)	＊＊風　量 (m^3/min)	＊＊最大風速 (m/s)	首振速度 (回/min)	回転数 (min^{-1})	＊＊＊騒音 (dB(A))	質　量 (kg)
AFF-1250YAK	3	4990	6	200	50	3950	15.8	5200	10.1	0.46	948	66	92
					60	5860	19.8	6010	11.5	0.55	1095	69	

1．使用条件　一般空気　温　度　−10~+10℃
2．設置条件　屋外・高所取付
3．首振角度　90°, 120° に設置可能
4．俯　角　30~50° に設置可能
5．梱　包　本体とファンは別梱包とします。

＊入力・運転電流：上記値に対し±10%の許容差があります。
＊＊風量・最大風速：ファン前方6mでの値
＊＊＊騒　音：地上6m・俯角45° に取付けた状態にて、ファン前方6m・地上1.5mでの値

注）仕様は都合により変更する場合があります。

番号	品　名	品番・部品番号	材　質	個　数	記　事
2	インペラ	AFF−1250HAK−1	――	1	
1	本体	AFF−50MAK−C	――	1	

尺度 1：10	A3	名称	120cm防霜用スーパーファン
承認 竹下 H23/1/17		形式	AFF−1250YAK
検図 林山 H23/1/17		図番	A1843−01
設計 藤原 H23/1/17			

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.