


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME



- 記事 NOTES
- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 3) 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 4) 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるように配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
1 : 10		形式 TYPE	KTS-5370-TV-L-E
承認 APPROVED BY		図番 DRAWING No.	N1012-13
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO		
製図 DRAWN BY	S. Yamaguchi		

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS		温度 -10~+40℃ TEMP. -10~+40℃	付 属 品 ACCESSORIES		プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
湿度 100%以下 RELATIVE HUMIDITY 100%BELOW					IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT	
標 高 1000m以下 ALTITUDE UP TO 1000m					概算質量（電動機含まず） MASS. (WITHOUT MOTOR) 60 kg	
塗装色 無塗装（但し、モータは除く） PAINT COLOR NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)					概算質量 MASS. kg	

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION				
風 量 AIR CAPACITY	m³ / m i n	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 3.7 kW	
静 圧 S. P.	k P a	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50 Hz	
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.		