

記号	変　更	年 月 日	担　当



性　能　曲　線



注）仕様は都合により変更する場合があります。

番号	品　名	材　質	個　数	記　事
5	電源リード線	2PNCT	1	3x1.25mm² 有効長1m
4	モータ	-	1	
3	インペラ　ブレード	SECC	3	t1.2
2	モータ取付アーム	SS400	1	t9.0
1	枠	SPCC	1	t2.3

性　能

形　式	相数 (ø)	公称出力 (W)	極数	電　圧 (V)	周波数 (Hz)	*入　力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静　圧 (Pa)	風　量 (m³/h)	**騒音 (dB(A))	質　量 (kg)
PF-24BT4G	3	750	6	400/440	50	460/520	2.1/2.1	6.0/6.5	0	9420	51	33
				400/440	60	690/710	2.1/2.1	5.0/5.5		11160	55.5	

1．絶縁抵抗　10MΩ以上（DC500Vメガーにて）
2．耐電圧　AC 1900V（1分間）
3．使用条件　一般空気　温　度　-30～+50℃
　　湿　度　85%以下(結露の無いこと)
　　標　高　1000m以下
4．軸　受　負荷側軸受　：CX-6305ZZC3
　　反負荷側軸受：CX-6204ZZC3
　　グリース　EAM(NSK)
5．塗装色　マンセルN7相当（テラルクリタ標準色）

K

＊印は無静圧負荷状態での数値です。
＊＊印は無静圧負荷状態での１．５ｍ離れた地点の３点平均値です。

尺　度	A3	名称	60cm圧力扇
比例尺でない			
承認　大塚　2008/2/6		形式	PF-24BT4G
検図　秋山　2008/2/6			
設計　森　2008/2/6		図番	A1671-05

テラル株式会社　TERAL INC.