


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
1	穴径変更 CHANGE OF THE HOLE DIAMETER	H. NAKAJIMA 2015-3-12	S. MORI 2015-3-11
2	材質変更 MATERIAL CHANGE	Y. HOSODA 2015-6-23	S. MORI 2015-6-23

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE



記事 NOTE

- 1) 防爆構造: d2G4
MOTOR EXPLOSION PROOF GRADE: d2G4
- 2) この圧力扇は、50Hz/60Hz共通ではありません。
PRESSURE FAN IS NOT COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.

注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	*入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S. P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	**騒音 NOISE (dB(A))	質量 MASS (kg)
EPP-16B	1	200	4	100	50	240	3.2	7.6	49	60	60	37
					60	260	3.0	7.4	49	60	63	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)
2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -10~+40°C 湿度 45~85% 標高 1000m以下
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, SEA LEVEL UP TO 1000m
4. 軸受 BEARING NO. K
負荷側 LS 6202ZZ
反負荷側 OS 6202ZZ

*印は無静圧負荷状態での数値です。 *FREE AIR DELIVERY
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 **MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
4	インペラ ブレード IMPELLER BLADE	A5052P	4	t2.0
3	モーター MOTOR		1	絶縁の種類 INS. CLASS "E"
2	取付アーム ARM	SS400	4	FB6x38
1	枠 FRAME	△SPHC SPO0	1	t1.6

尺 寸 SCALE	品 名 TITLE	材 質 MATERIAL	個 数 QTY.	記 事 REMARKS
1 : 5	A3			40cm 防爆形圧力扇 EXPLOSION PROOF PRESSURE FAN
承認 APPROVED BY	H. Nakajima	形式 TYPE	EPP-16B	
検 図 CHECKED BY	Y. Hosoda	図 番 DRAWING No.	C668-07	
設 計 DESIGNED BY	S. Mori			

テラル株式会社 TERAL INC.