

性能 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	*入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S. P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/h)	**騒音 NOISE (dB(A))	質量 MASS (kg)
PF-14BS2N	1	100	4	200	50	150	1.2	2.8	0	2831	43.2	9.2
				200/220	60	191/214	1.4/1.4	2.7/2.2		3231	46.0	


- | | |
|--|---|
| 1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガ-にて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V) | 4. 軸受 BEARING No. 6002ZZ CM
グリス GREASE EA6 |
| 2. 耐電圧
DIELECTRIC TEST AC 1500V (1分間)
(1min) | 6. 塗装色
COLOR FINISH
マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)
MUNSELL N7
(TERAL KURITA STD. COLOR) |
| 3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -30~+50℃ 湿度
AIR AMBIENT TEMPERATURE RELATIVE HUMIDITY, ~90% | 標高 1000m以下
SEA LEVEL, UP TO 1000m |

*印は無静圧負荷状態での数値です。 *FREE AIR DELIVERY
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 **MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

No.	変更 REVISIONS	承認 APPROVED	担当 NAME
-----	--------------	-------------	---------

性能曲線 CHARACTERISTICS CURVE

JIS C 9603 (+20℃)



注)仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 REQ.No.	記 事 REMARKS
5	電源リード線 POWER CABLE	VCT	1	2x0.75mm² L=1m
4	モータ MOTOR	---	1	絶縁の種類 INS. CLASS 'E'
3	インペラ IMPELLER	SPCC	1	
2	モータ取付アーム ARM	SS400	1	t4.5
1	枠 FRAME	SPCC	1	t1.2

尺 SCALE	A3	名称 TITLE	35cm 圧力扇 PRESSURE FAN
承認 APPROVED BY	F. Sato 2018/9/10	形式 TYPE	PF-14BS2N
検 図 CHECKED BY	M. Katsuki 2018/9/10	図 番 DRAWING No.	A2105-02
設計 DESIGNED BY	T. Nishijima 2018/9/10		

テラル株式会社 TERAL INC.