



No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)



A部 詳細
DETAIL A

- 記事
NOTE
- 1) 電動機 全閉外扇屋外
MOTOR TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR-USE
 - 2) 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40℃ 湿度 100%以下
TEMP. -10 TO +40℃ RH 100% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵、腐食性および爆発性のガス、蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR
 - 3) 塗装色
COLOR FINISH
テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)
電動機はメーカー標準色 羽根は無塗装
MOTOR MANUFACTURER'S STD. IMPELLER NO PAINTING

番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X2mm² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	(AC2A)	1	
2	ダクト DUCT	SPCC	1	t1.6
1	フランジ FLANGE	SPCC	2	t1.6

電動機 MOTOR	3φ	1.5kW	4P	200V	60Hz
風量 AIR CAPACITY	m³/min		静圧 STATIC PRESSURE	Pa	
質量 MASS	58 kg				

尺度 SCALE	A3	名称 TITLE	550mm軸流扇 AxialFlowFan
1:5/2		形式 TYPE	WAF-4S-E

承認 APPROVED BY	H. Nobajima 2014/12/18	形式 TYPE	WAF-4S-E
検図 CHECKED BY	H. Nobajima 2014/12/18	図番 DRAWING No.	K2545-01
設計 DESIGNED BY	T. Fujiwara 2014/12/18		