


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)




5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X1.25mm ² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	(AC2A)	1	
2	ダクト DUCT	SUS304	1	t1.5
1	フランジ FLANGE	SUS304	2	t1.5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

電動機 MOTOR	3φ	750 W	4P	200 V	50 Hz
風量 AIR CAPACITY	m ³ /min		静圧 STATIC PRESSURE	Pa	
質量 MASS	46 kg				

R度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE	550mm軸流扇 AxialFlowFan	
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2014/12/18	形式 TYPE	AFS-4S-E	
検図 CHECKED BY	H.Nakajima 2014/12/18	図番 DRAWING No.	K2609-01	
設計 DESIGNED BY	T.Fujiwara 2014/12/18			


テラルクリタ株式会社

TERAL KURITA INC.



A部 詳細
DETAIL A

長穴 2×8箇所
2×8 OBLONG HOLES



記事

NOTE

- 電動機 全閉外扇屋内
MOTOR TOTALY ENCLOSED FAN COOLED INDOOR-USE
- 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40℃ 湿度 85%以下
TEMP. -10 TO +40℃ RH 85% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR
- 塗装色
COLOR FINISH
無塗装
NO PAINTING
但し電動機はメーカー標準色
HOWEVER MOTOR MANUFACTURER'S STD.