

| No. | 変 更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
|---|---|---|---|
| | | | |





5 ケーブル色別 UVWE~赤白黒ミドリ
UVWE~RED WHITE BLACK GREEN





プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFF. MOTOR
IE3効率相当品
IE3 EFF. EQUIVALENT

A部 詳細
DETAIL A
長 穴 2×12箇所
2×12 OBLONG HOLES




記事
NOTE
1) 電 動 機 全閉外扇屋内
MOTOR TOTALY ENCLOSED FAN COOLED INDOOR-USE
2) 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温 度 −10~+40℃ 湿 度 85%以下
TEMP. −10 TO +40℃ RH 85% BELOW
標 高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR
3) 塗装色
COLOR FINISH
無塗装
NO PAINTING
但し電動機はメーカ標準色
HOWEVER MOTOR MANUFACTURER'S STD.

特 性 曲 線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)




| 番号 No. | 品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 個数 QTY. | 記事 REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 電源ケーブル POWER CABLE | 2PNCT | 1 | 4X2mm² L=2m |
| 4 | 電動機 MOTOR | − | 1 | |
| 3 | 羽根 IMPELLER | (AC2A) | 1 | |
| 2 | ダクト DUCT | SUS304 | 1 | t2.0 |
| 1 | フランジ FLANGE | SUS304 | 2 | t2.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 MOTOR | 3φ | 1.5kW | 6P | 200 V | 50 Hz |
| 風量 AIR CAPACITY | | m³/min | 静圧 STATIC PRESSURE | | Pa |
| 質量 MASS | 108 kg | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R度 SCALE 1 : 10 | A3 | 名称 TITLE | 800mm軸流扇 AxialFlowFan |
| 承認 APPROVED BY | H.Nakajima 2014/12/18 | 形式 TYPE | AFS-9S-E |
| 検図 CHECKED BY | H.Nakajima 2014/12/18 | 図番 DRAWING No. | K2619-01 |
| 設計 DESIGNED BY | T.Fujiwara 2014/12/18 | | |

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.