


411-43


| 記号 | 変　更 | 年 月 日 | 担　当 |
|---|---|---|---|
| | | | |




A部長穴　2X16ヶ所




記事

1) 温度範囲　−10~+40℃
　湿度　85%以下
　標高　1000m以下
2) 電動機　東芝製耐圧防爆脚付形　d2G4
3) 電源リード線　2PNCT　4心×3.5mm²　UVWE~赤白黒ミドリ
　モータ端子箱からジャンクションボックス内まで
　配線してあります。
4) 仕上色　マンセルN7相当　羽根は無塗装
　但し電動機はモータメーカ標準色

| 番号 | 品　名 | 図番・部品番号 | 材　質 | 個数 | 記　事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 電動機 | − | − | 1 | |
| 3 | ファン | − | (AC2A) | 1 | |
| 2 | ケーシング | − | SPCC | 1 | t3.2 |
| 1 | フランジ | − | SPCC | 2 | t2.3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電動機 | 3φ　3.7kW　6P　200V　60Hz | | |
| 風　量 | 500　m³/min | 静　圧 | 100　Pa |
| 質　量 | 180kg | | |
| 尺　度 1：10/2 | A3 | 名　称 | 950mm軸流扇 |
| 承認 中島 H24/2/10 | | 形　式 | EAF-12S |
| 検図 中島 H24/2/10 | | 図　番 | K2223-01 |
| 設計 細田 H24/2/10 | | | |

テラルクリタ株式会社　TERALKURITA INC.