
記号	変　　更	調　査	担　当



記事

1．電動機　　東芝製　耐圧防爆形
2．周囲条件　　温度　−10℃~+40℃
　　湿度　85%以下
　　標高　1000m以下
3．塗装色　　栗田電機標準色（マンセルN7相当）
　　但し，羽根は無塗装
　　モータはモータメーカー標準色
4．電源リード線　2PNCT　4心×3.5mm²
　　UVWE~赤白黒ミドリ
　　モータ端子箱からジャンクションボックス内まで
　　配線してあります

番号	品　名	材　質	個数	記　事
9	取付金具	SPCC	1	t3.2
8	ジャンクションボックス	----	1	岩崎電機製　EXG12-22F
7	電線管	----	1	呼びG22
6	ハブアダプタ	----	1	岩崎電機製　EXHA42-22
5	ベルマウスコネクタ	----	1	岩崎電機製　EX22BD
4	ベルマウスコネクタ	----	1	岩崎電機製　EX22BRD
3	羽根	(AC2A)	1	
2	ダクト	SPCC	1	t3.2
1	フランジ	SPCC	2	t2.3

電動機	3φ	3.7kW	6P	200V	50Hz
風　量	450	m³/min.	静　圧	150	Pa

尺　度 1：10√2	A3	名　称	1000mm防爆形軸流扇
承認 中島 H19/11/1		形　式	EAF-13S
検図 中島 H19/11/1		図　番	K1836-01
設計 牧野 H19/11/1			

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.