






回転方向
ROTATION




電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 2x0.75mm² L=1m



No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE
JISB8330 (at20°C)



注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 (W) NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	*入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	**騒音 NOISE (dB (A))	質量 MASS (kg)
RV-12S	1	50	4	200	50	55	0.6	1.3	0	26	53	23
					60	75	0.5	1.4	0	29	57	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐電圧 AC 1500V(1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)

3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)

一般空気 温度 -10℃~+50℃ 湿度 ~85%
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY.

4. 軸受 BEARING NO. S
負荷側 LS 6201UU
反負荷側 OS 6201UU

標高 1000m以下
SEA LEVEL UP TO 1000m

*印は無静圧負荷状態での数値です。 *FREE AIR DELIVERY

**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 **MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

9	防虫ネット INSECT SCREEN	SUS304	4	12MESH
8	天蓋 HOOD	SGCC	1	t1.0
7	天蓋枠 FLANGE	SGCC	1	t3.2
6	中板 ORIFICE	SPCC	1	t1.0
5	ダクト DUCT	SGCC	1	t1.0
4	ファンブレード FAN BLADE	A5052P	3	t1.0
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SS400	4	FB25x4.5
2	取付枠 BASE	SGCC	1	t1.6
1	ガードネット GUARD NET	SS400		φ5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺 SCALE	A3	名称 TITLE	30cm 防虫網付屋上換気扇 INSECT SCREEN ROOF VENTILATOR
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2005/6/6	形式 TYPE	RV-12S
検図 CHECKED BY	H.Nakajima 2005/6/6	図番 DRAWING No.	G118-25
設計 DESIGNED BY	Y. Horoda 2005/6/2		

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.