









記事 NOTE

1) この屋上換気扇は、50Hz/60Hz共通ではありません。
ROOF VENTILATOR IS NOT COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE

JISB8330 (at20°C)



注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 (W) NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	※入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	※※騒音 NOISE (dB(A))	質量 MASS (kg)
RV-20S	1	400	6	200	50	350	3.5	8.6	0	110	62	66
					60	350	3.0	7.6	0	110	63	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)
2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 AIR、温度 AMBIENT TEMPERATURE、−10℃~+50℃ 湿度 RELATIVE HUMIDITY、~85% 標高 SEA LEVEL UP TO 1000m 1000m以下
4. 軸受 BEARING NO. S
負荷側 LS 6303ZZ
反負荷側 OS 6203ZZ

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ※※MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
10	シャッタブレード SHUTTER BLADE		2	
9	吊フック HOOK		2	
8	天蓋 HOOD	SGCC	1	t1.0
7	天蓋枠 FLANGE	SGCC	1	t3.2
6	中板 ORIFICE	SPCC	1	t1.2
5	ダクト DUCT	SGCC	1	t1.2
4	ファンブレード FAN BLADE	A5052P	4	t2.5
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SS400	4	FB32x6
2	取付枠 BASE	SGCC	1	t2.3
1	ガードネット GUARD NET	SS400		φ5

尺度 SCALE	1 : 10√2	A3	
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2005/6/2		
検図 CHECKED BY	H.Nakajima 2005/6/2		
設計 DESIGNED BY	Y.Hozoda 2005/6/1		

名称 TITLE	50cm 標準シャッタ付屋上換気扇 BUTTERFLY SHUTTER ROOF VENTILATOR
形式 TYPE	RV-20S
図番 DRAWING No.	G121-16

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.