





記事 NOTE
1) この屋上換気扇は、50Hz/60Hz 共通ではありません。
ROOF VENTILATOR IS NOT
COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.

電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 3x2mm² L=3m
UVW~白赤黒 WHITE RED BLACK

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (kW)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	＊入力 INPUT (kW)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m ³ /min)	＊騒音 NOISE (dB (A))	質量 MASS (kg)
RV-30S	3	1.5	6	200	50	1.5	7.0	28.9	0	310	73	168
					60	1.5	6.8	25.0	0	310	75	


1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐電圧 AC 1500V(1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)

3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -35~+50℃ 湿度 ~85%
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, SEA LEVEL UP TO 1000m
4. 軸受 BEARING NO. K
負荷側 LS 6306ZZ
反負荷側 OS 6306ZZ

＊印は無静圧負荷状態での数値です。 ＊FREE AIR DELIVERY
＊＊印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ＊＊MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME



注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

11	シャッターブレード SHUTTER BLADE		2	
10	防鳥ネット BIRD SCREEN	SUS304	4	□15mm
9	吊フック HOOK		2	
8	天蓋 HOOD	SGCC	1	t1.2
7	天蓋枠 FLANGE	SGCC	1	t3.2
6	中板 ORIFICE	SPCC	1	t1.2
5	ダクト DUCT	SGCC	1	t1.6
4	ファンブレード FAN BLADE	A5052P	4	t3
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SS400	4	FB9x38
2	取付枠 BASE	SGCC	1	t3.2
1	ガードネット GUARD NET	SS400	1	φ7
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺 SCALE	A3	名称 TITLE	標準シャッター、防鳥網付屋上換気扇 75cm BUTTERFLY SHUTTER BIRD SCREEN ROOF VENTILATOR
承認 APPROVED BY	H. Nakajima 2014/1/14	形式 TYPE	RV-30S
検図 CHECKED BY	H. Nakajima 2014/1/14	図番 DRAWING No.	G123-74
設計 DESIGNED BY	G. Hosoda 20/5/1/12		

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.