






回転方向
ROTATION




電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 2x0.75mm² L=1m



No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE
JIS B8330 (at20°C)



注)仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	騒音 NOISE (dB (A))	質量 MASS (kg)
RVS-12S	1	50	4	200	50	55	0.6	1.3	0	26	53	23
					60	75	0.5	1.4	0	29	57	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐電圧 AC 1500V(1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)

3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -10~+50℃ 湿度 ~85%
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, ~85%
4. 軸受 BEARING NO. K
負荷側 LS 6200ZZ
反負荷側 OS 6200ZZ

標高 1000m以下
SEA LEVEL UP TO 1000m

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ※※MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

10	シャッターブレード SHUTTER BLADE	A5052P	2	
9	防虫ネット INSECT SCREEN	SUS304	4	φ15mm
8	天蓋 HOOD	SUS304	1	t1.0
7	天蓋枠 FLANGE	SUS304	1	t3.0
6	中板 ORIFICE	SUS304	1	t1.0
5	ダクト DUCT	SUS304	1	t1.0
4	ファンブレード FAN BLADE	SUS304	3	t1.0
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SUS304	4	FB4x25
2	取付枠 BASE	SUS304	1	t1.5
1	ガードネット GUARD NET	SUS304	1	φ5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺 度 SCALE 1 : 5/2	A3	名 称 TITLE 30cm 防虫網シャッター付ステンレス製屋上換気扇 INSECT SCREEN BUTTERFLY SHUTTER STAINLESS STEEL ROOF VENTILATOR
承認 APPROVED BY 2013/4/23	H. Nakajima	形 式 TYPE RVS-12S
検 図 CHECKED BY 2013/4/23	H. Nakajima	図 番 DRAWING No. G575-23
設 計 DESIGNED BY 2013/4/22	J. Horodan	

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.